SOLUTIONS EN FILTRATION INDUSTRIELLE

Filtr Industries

SÉLECTION D'UNE CARTOUCHE DE DÉPOUSSIÉREUR

Compagnie : _____ Contact : _____

Téléphone : _____ poste : _____ Fax : _____

Courriel : _____

Type d'industrie : _____ Date : _____

Demande budgétaire ☐ Soumission technique détaillée ☐

Nom du manufacturier : _____ N° de pièce : _____

Quantité requise : _____

DIMENSION (voir shéma à droite)

A= Longueur hors tout (OAL) : _____

B= Diamètre extérieur (OD) : _____

C= Diamètre intérieur (ID) : _____



TYPE DE MÉDIA FILTRANT

Cell/Poly 80/20 ☐ Spunbond polyester 8 oz régulier ☐

Cell/Poly 80/20FR ☐ Feutre de polyester ☐

Traitement ou revêtement de média _____

Autre média spécial requis _____

SURFACE

Nombre de plis : _____

Profondeur des plis : _____

Nombre de pieds carrés : _____



T 418 832-1415 1 888-FILTRES (345-8737)

ventes-sales@filtrindustries.com

SOLUTIONS EN FILTRATION INDUSTRIELLE

Filtr Industries

SÉLECTION D'UNE CARTOUCHE DE DÉPOUSSIÉREUR

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Grandeur : ID _____ OD _____ Épaisseur : 1/2 ☐ 5/8 ☐ 3/4 ☐

Joint double ☐ Aucun joint ☐ Joint sous la bride/lèvre ☐

Néoprène carré ☐ Silicone ☐ «D» shape ☐

Néoprène rond ☐ Buna-N ☐ Autres : _____

CONSTRUCTION EXTÉRIEUR

Bandes ☐ Nombre : _____ Métal déployé : Galvanisé ☐ 304 SS ☐ 316 SS ☐

CONSTRUCTION INTÉRIEUR

Métal déployé ☐ Galvanisé ☐ 304 SS ☐ 316 SS ☐

Métal perforé ☐ Option cœur renforci «heavy duty» ☐

CONFIGURATION

2 bouts ouverts (OO) ☐ 1 bout ouvert (OC) ☐ Avec trou de boulon ☐ Sans trou de boulon ☐

EMBOUTS

Style FARR ☐

Style TORIT ☐

Style WHEELABRATOR ☐

Style WHEELABRATOR ☐ (Drop-in)

MATÉRIEL DES EMBOUTS (END CAP)

Galvanisé ☐ Acier inox 304 ☐ Acier inox 316 ☐

TEMPÉRATURE D'OPÉRATION : _____ APPLICATION : _____

Nombre d'heures d'opération par jour : _____ Nombre de jours d'opération par semaine : _____

AUTRES PARAMÈTRES ET DÉTAILS IMPORTANTS :

_____

_____

T 418 832-1415 1 888-FILTRES (345-8737)

ventes-sales@filtrindustries.com